

グラフィック式水位記録計 <HGR-03(B)> **KE** 仕様書

Hidaka Graphic Recorder -**KE**

基本チャンネル数	水位、流量、温度の3チャンネル
電源	AC100～240V、50/60Hz 共通
動作環境	温度：0～50℃ 湿度：20～80%RH
表示部	5.7インチ TFTカラーLCD 640×480(VGA)
記録媒体	本体内部フラッシュメモリ (700MB) 外付けUSB 無制限(お客様ご用意分)
データフォーマット	バイナリ & CSV
水位センサー	供給電源：DC24V 受取信号：4～20mA (電流値)、又は0～5V/DC (電圧) *
流量センサー	供給電源：DC24V or AC100V又は200V * 受取信号：4～20mA (電流値)
温度センサー	測温抵抗体：PT100Ω (3線式)
表示機能	3チャンネルスケーリング表示
外形寸法	HGR-03 :210 (横)×199 (縦)×300 (奥行) [但しハンドル除く] HGR-03B:156.5(横)×156.5(縦)×238.5(奥行)
タイプ	HGR-03- <b>KE</b> (机上設置型)、HGR-03B- <b>KE</b> (盤組込型)
	*: ご注文時に御指定下さい。

※接続する機器により、予告なく仕様は変わることがあります。